Welding & Supplies

Ficha Tecnica

GAFAS DE SEGURIDAD EN MALLA METÁLICA
REF. WS6001





DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar protección frente a la proyección de partículas sólidas durante actividades forestales, agrícolas y de mantenimiento de zonas verdes. Incorporan una pantalla de malla metálica de alta resistencia que proporciona una adecuada ventilación, minimiza el empañamiento y mantiene un amplio campo visual. Su diseño envolvente con protección lateral aumenta la cobertura del área ocular y permite utilizar el producto tanto con patillas convencionales como con banda elástica reflectiva ajustable, adaptándose a diferentes condiciones de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Pantalla de malla metálica de alta resistencia.
- Protección lateral integrada.
- Amplio campo visual.
- Excelente ventilación que reduce el empañamiento.
- Patillas desmontables.
- Compatible con banda elástica reflectiva ajustable.
- Diseño ligero para uso prolongado.
- Alta estabilidad durante actividades con movimiento constante.

FUNCION

Proteger los ojos frente a la proyección de partículas generadas durante labores de corte, desbroce, poda y mantenimiento de vegetación, permitiendo una adecuada ventilación y visibilidad gracias a su pantalla de malla metálica. El sistema de patillas intercambiables y banda elástica reflectiva proporciona mayor estabilidad y comodidad según las exigencias de la actividad.

Especificaciones técnicas

Referencia	**WS6001**
Tipo	**Gafas de seguridad de malla metálica**
Material de la pantalla	**Malla metálica de alta resistencia**
Material de la montura	**Polímero de ingeniería de alto impacto**
Diseño	**Envolvente con protección lateral integrada**
Sistema de sujeción	**Patillas intercambiables y banda elástica reflectiva ajustable**
Ajuste	**Ergonómico**
Campo visual	**Panorámico**
Ventilación	**Permanente mediante pantalla de malla**
Protección lateral	**Sí**
Nivel de impacto	**C (45 m/s)**
Transmitancia luminosa	**≥39 %**
Reflectancia luminosa	**≤10 %**
Resistencia térmica	**Conforme**
Resistencia a la corrosión	**Conforme**
Resistencia a la ignición	**Conforme**
Talla de referencia	**1-M**
Norma técnica	**ISO 16321-3:2021**
Laboratorio de ensayo	**Intertek Testing Services**

CERTIFICACIÓNES

- **ISO 16321-3:2021**
- **protección contra impactos de partículas de alta velocidad Nivel C (45 m/s).**